

NETTOYANT FIN DE CHANTIER

Préparation de surface

Utilisation extér./intér.

Utilisation

Elimine les voiles de ciment et salissures de chantier, permet de décaper les cires anciennes. Peut être utilisé pour enlever les taches de gras ou les traces de caoutchouc.

Consommation

> 1 L = 30 à 60 m² suivant dilution.

Mode d'emploi

> Diluer le NETTOYANT DE FIN DE CHANTIER avec de l'eau dans les proportions suivantes :

- 1 bouchon pour 10 litres d'eau pour sol peu encrassé et léger voile de ciment.
- 2 bouchons et plus pour sol fortement encrassé.
- > Répandre le mélange sur le sol en procédant par zones de 5 à 10 m².
- > frotter avec une brosse ou monobrosse.
- > rincer en aspirant si possible les eaux usées.
- > renouveler l'opération s'il reste des traces.

Précautions d'emploi

R34 : Provoque des brûlures.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

S24/25 : Eviter le contact avec les yeux et la peau.

S26/28 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).



C : corrosif

Contient du Metasilicate de soude

Date limite d'utilisation : voir dessous