

# PROTECTION AVANT JOINT

Préparation de surface

Utilisation extérieure

## Utilisation

Produit filmogène à appliquer avant jointoiment pour faciliter l'enlèvement d'un mortier de jointoiment sur la surface des dallages.

## Consommation

> 1 L = 15 à 25 m<sup>2</sup>

## Mode d'emploi

- > dépeussier les carreaux posés avec un chiffon humide.
- > appliquer la PROTECTION AVANT JOINT au pinceau, au rouleau ou en pulvérisation, sans remplir les joints, sur toute la surface sèche voire légèrement humide.

**ATTENTION à ne pas laisser d'excès ou de flaque de produit dans les joints ou reliefs du dallage.**

- > laisser sécher minimum 3 heures avant le jointoiment.
- > après séchage des joints, éliminer les surépaisseurs ou amas de ciment à la raclette et brosser avant le nettoyage.

## Préparation des supports

Appliquer uniquement sur sol propre et sec.

## Précautions d'emploi

Craint le gel.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Date limite d'utilisation : voir dessous

 **PIERRA**  
■ ■ ■ Société du Groupe Boreau

Z.I. VIALE-BAS - 47210 VILLERÉAL  
TÉL : 05 53 36 02 52 - FAX : 05 53 36 00 63

[www.pierra.com](http://www.pierra.com)

emb 13005A / N° de lot : voir dessous

**Assistance technique**

 **N° Azur 0 810 00 21 44**

http://www.pierra.com

assistance@pierra.com